

MALIBU REISEMOBILE

INTEGRALI / SEMINTEGRALI



Listino prezzi
27.1 IT

VALIDO DAL 01/08/2026

malibu
a company of carthago

INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

1. PESO MASSIMO CONSENTITO

Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore del peso massimo consentito per ogni pianta è indicato tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Malibu Integrale		
		
	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{(1) (2) (3)}	6.570 / 2.170 / 2.970	6.695 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.450	3.625
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 170	220 / 220
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ⁽²⁾	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia (kg) ⁽²⁾	2.903 (2.758 - 3.048)	2.916 (2.770 - 3.062)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁽⁴⁾	233	218
Massa trainabile max. (kg) ⁽²⁾	2.000	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti ^{(2) (5)}	4	4

Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera il peso massimo consentito costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzioni. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio che il proprio veicolo non superi il peso massimo consentito (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella fornitura di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore. Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio carburante riempito al 90%, compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo del conducente, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o alle condizioni meteorologiche possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia sec. la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato per ogni pianta tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati per il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore per il veicolo equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri sarà quindi pari a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento del peso totale omologato e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio scegliendo pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del camper, si deve prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Malibu Integrale



	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2.2 l	Diesel 2.0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{(5) (7) (8)}	6.570 / 2.170 / 2.970	6.695 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.450	3.625
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 170	220 / 220
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ⁽²³⁾	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia (kg) ⁽¹⁾	2.903 (2.758 - 3.048)	2.916 (2.770 - 3.062)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ⁽⁴⁾	233	218
Massa trainabile max. (kg) ⁽²¹⁾	2.000	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ⁽²²⁾	4	4

La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito.

La massa utile si calcola sottraendo dal peso massimo consentito (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati con massa in ordine di marcia effettiva superiore dell'1% al valore nominale:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Massa utile effettiva (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile per il carico utile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti di fabbrica sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg
Telaio Fiat Ducato			
310210	Motore: 140 CV / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio manuale a 6 marce	Di serie	-
310229	Motore: 140 CV / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37) 39)	0	-
310217	Motore: 180 CV / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37) 39)	4.625	-
310233	Motore: 180 CV / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37)	2.320	-
310238	Motore: 160 CV / 120 kW, light duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁹⁾	2.585	-
310239	Motore: 160 CV / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁹⁾	2.320	-
210338	Sistema multimediale Fiat 10.1* con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁴²⁾	1.735	1
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso totale dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

Se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali che hanno un peso totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammissibile dell'1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Peso massimo consentito
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper carico prima di ogni viaggio su una pesa non automatica e di accertarsi, tenendo conto del peso individuale di ogni passeggero, di non superare il peso totale consentito a pieno carico e il peso massimo consentito sull'asse.



Potete trovare maggiori informazioni online!

I Malibu Reisemobile sono disponibili in due diverse varianti di peso ed equipaggiamento. Questa distinzione aiuta il cliente ad orientarsi sui modelli che soddisfano maggiormente le sue esigenze.



Per chi dà importanza a un veicolo leggero, che soddisfi i requisiti nella categoria di peso 3,5 t e che possa essere guidato con la patente UE della classe B, la scelta giusta sono i **modelli lightweight 3.5 t**. Questi coniugano l'innovativa struttura leggera con i valori aggiunti di Malibu.



Per chi non è vincolato al limite di peso delle 3,5 tonnellate e non ammette rinunce in termini di comfort, i nostri **modelli comfort 4.2 t** sono la scelta ideale. Le riserve di carico utile generosissime e il massimo comfort abitativo di questi modelli soddisfano ogni possibile desiderio.

Per rendere il più facile possibile la scelta del modello giusto, qui sono indicate le differenze di equipaggiamento tra i modelli lightweight 3.5 t e comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Optional per lightweight 3.5 t
Veicolo base Fiat Ducato		
Fiat Ducato con peso massimo consentito di 3.500 kg	Fiat Ducato con peso massimo consentito di 4.250 kg	-
Serbatoio carburante da 60 l di serie	Serbatoio carburante da 60 l di serie, serbatoio carburante da 90 l disponibile nel pacchetto telaio Comfort	○
Veicolo base Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter con peso massimo consentito di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO Malibu special light	Mercedes-Benz Sprinter con peso massimo consentito di 4.200 kg con telaio ribassato AL-KO Malibu special	-
Serbatoio carburante da 65 l di serie	Serbatoio carburante da 65 l di serie, serbatoio carburante da 92 l disponibile nel pacchetto telaio Comfort	○
Carrozzeria		
Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti alla porta della cellula XL (in base al modello)	Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti e vano di stivaggio esterno ribassato aggiuntivo dietro la porta della cellula XL (in base al modello)	○
Cabina di guida		
Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato guida	Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato guida e passaggero	-
Zona lavandino		
Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e armadietto aggiuntivo (solo modello 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete illuminato e armadietto a specchio aggiuntivo (solo per modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	-
Mobile sottolavabo con porta carta igienica	Mobile sottolavabo con porta carta igienica e cesto per la biancheria sporca*	-
Cucina		
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia metallica smaltata e base in acciaio inox**	Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in ghisa e piano in vetro**	-
Coprilavello multifunzione con attacco a parete per un'estensione del piano di lavoro	Coprilavello multifunzione con attacco a parete per un'estensione del piano di lavoro, utilizzabile anche come tagliere	●
Zona notte incl. armadi guardaroba		
Comodo gradino di accesso per i letti singoli longitudinali	Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva per i letti singoli longitudinali	●
Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	Armadi guardaroba con ripiano sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	●
Tecnologia		
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio inclusa nel pacchetto telaio Comfort	Batteria al gel da 80 Ah di serie	

* Cesto per la biancheria sporca disponibile solo per piante con bagno spazioso

** Copertura in vetro divisa in due per cucine angolari, monoblocco per cucine laterali

Per tutte le piante, vi offriamo la massima varietà: Oltre alle due diverse varianti di peso ed equipaggiamento lightweight 3.5 t e comfort 4.2 t, potete scegliere anche il veicolo base: Fiat Ducato o Mercedes-Benz Sprinter.

Per semplificare al massimo la scelta del modello giusto, qui sono indicate le principali differenze tra i due veicoli base.

Indipendentemente dalla scelta: con il vostro nuovo Malibu Reisemobile, ogni viaggio che farete sarà all'insegna di comfort, qualità e sicurezza ai massimi livelli.



Mercedes-Benz
AL-KO

	Fiat Ducato		Mercedes-Benz Sprinter	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Disponibile per	Tutte le piante eccetto 490 RB-LE	Tutte le piante eccetto I 441 KB-LE	Tutte le piante eccetto 490 RB-LE	Tutte le piante
Trazione e telaio				
Tipo di telaio	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO Malibu special light	Telaio ribassato AL-KO Malibu special
Motorizzazione raccomandata	2,2 l con 180 CV / 132 kW	2,2 l con 180 CV / 132 kW	2,0 l con 170 CV / 125 kW	2,0 l con 170 CV / 125 kW
Classe di emissione	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro VI E	Euro VI E
Tipo di trazione	Trazione anteriore		Trazione anteriore	
Peso totale massimo consentito				
Peso massimo consentito (kg)*	3.500	4.250	3.500	4.500
Carico massimo asse anteriore (kg)*	2.100	2.100	2.100	2.100
Carico massimo asse posteriore (kg)*	2.500	2.500	2.430	2.430
Massa trainabile massima (kg)**	2.000	1.800	2.000	2.000
Peso totale di traino (kg)	5.500	6.000	5.550	5.880

* in parte solo in combinazione con dotazioni speciali

** a seconda del peso totale di traino

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



VARO DI STIVAGGIO PIÙ GRANDE DELLA CATEGORIA

- Vano cantina nel doppio pavimento con enorme vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 55,5 cm, accesso esterno tramite diversi grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante centrale (altezza interna fino a 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile fino a 46 cm) a seconda del modello



TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

- Clima gradevole in ogni stagione grazie al vano cantina nel doppio pavimento completamente isolato con effetto riscaldamento a pavimento e isolamento altamente efficiente grazie al nucleo isolante in espanso rigido RTM di alta qualità
- Parte anteriore del cruscotto riscaldata
- Riscaldamento mirato di tutti gli impianti tecnici



MIGLIORE CONCETTO DI VISIBILITÀ DELLA CABINA DI GUIDA (1)

- Cruscotto extra basso sul davanti e parabrezza panoramico posizionato in basso per agevolare il contatto visivo con la strada
- Miglior valore nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di guida: solo 2,77 m su Fiat Ducato



MOBILIO DI ALTA QUALITÀ

- Tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità



CARROZZERIA DI CLASSE SUPERIORE

- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longherone incollato ad accoppiamento geometrico (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, grazie al tetto in VTR, e da pietrisco e umidità grazie al sottoscocca in VTR
- Parete laterale / arrotondamento del tetto esclusivi
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile da riparare in caso di danno grazie alle bandelle laterali segmentate

light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
-----------------------	------------------

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, cambio a 6 marce, trazione anteriore	X	-
Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 160 CV / 120 kW, 4 cilindri, 400 Nm, heavy duty, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore	-	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Cerchi in acciaio da 15 pollici	X	-
Cerchi in acciaio da 16 pollici	X	X
Serbatoio carburante da 60 l	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Fiat Ducato con telaio ribassato		
Luci diurne a LED	X	X
Anabbaglianti con tecnologia LED	X	X
Fendinebbia	-	X
Paraspruzzi sull'asse anteriore	X	X
Impianto di climatizzazione manuale	X	X
Vano portaoggetti	X	X
Portabevande	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X
Sistemi di sicurezza e assistenza Fiat Ducato		
Sistema Start & Stop	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾	X	X
Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione	X	X
Assistente di mantenimento corsia d'emergenza	X	X
Assistente alla frenata di emergenza	X	X
Avviso di stanchezza	X	X
Limitatore di velocità intelligente	X	X
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (indiretto)	X	X
Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol	X	X
Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO		
Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore	X	X
Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	X	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Cerchi in acciaio da 16 pollici	X	X
Serbatoio carburante da 65 l	X	X
Luci diurne a LED	X	X
Anabbaglianti con tecnologia LED	X	X
Fendinebbia con luce di svolta dinamica	-	X
Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore	X	X
Batteria AGM 12 V / 92 Ah	X	X
Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida	X	X
Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti	X	X
Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X
Sistemi di sicurezza e assistenza Mercedes-Benz Sprinter		
Sistema Start & Stop	X	X
Keyless Start con tasto Start/Stop	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹¹⁾	X	X
Controllo automatico luci di marcia	X	X
Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne	X	X
Assistente di mantenimento corsia d'emergenza	X	X
Assistente alla frenata di emergenza	X	X
Avviso di stanchezza incl. telecamera del conducente	X	X
Limitatore di velocità intelligente	X	X
Sensori pressione pneumatici (diretti)	X	X
Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Carrozzeria Malibu		
10 anni di garanzia di impermeabilità	X	X
Carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR	X	X
Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni	X	X
Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana	X	X
Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio	X	X
Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale	X	X
Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie	X	X
Spessore totale delle pareti e del tetto 33 mm	X	X
Sportelli esterni nel materiale delle pareti laterali originale «Malibu Isoplus»	X	X
Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi	X	X
Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne	X	X
Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale	X	X
Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio	X	X
Retro nel design Dynamic	X	X
Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X
Porta della cellula con limitatore di apertura e finestra della porta	X	X
Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia	X	X
Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico	X	X
Concetto della cabina di guida		
Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata a 2,77 m su Fiat Ducato, a 3,77 m su Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio	X	X
Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio	X	X
Isolamento acustico del vano motore	X	X
Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero con cinture integrate, rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti	X	X
Cruscotto con pratico pannello laterale e portabevande	X	X
Specchietti in stile bus «malibu best view» neri, regolabili e riscaldabili	X	X
Vano cantina nel doppio pavimento		
Altezza utile fino a 48 cm (Fiat Ducato) o 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Vano di carico passante riscaldato e illuminato	X	X
Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli	X	X
Accesso interno tramite gruppo sedute a L, panca laterale apribile (non sul modello 441 KB-LE) e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina	X	X
Vano di carico passante centrale (altezza interna Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
Garage per scooter riscaldato		
Garage per scooter caricabile fino a 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) o 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida	X	X
Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo	X	X
Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo	X	X
Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio incl. otto occhielli	X	X
Design degli interni		
Stile nomos: mobilio in noce moderno con frontali dei pensili in bianco opaco e accenti scuri in grigio opaco	X	X
Soggiorno		
Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 441 KB-LE con sedile laterale estraibile), due cinture di sicurezza a tre punti in direzione di marcia inclusi poggiatesta	X	X
Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Tavolo del soggiorno girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale	X	X
Rivestimento della parete con decorazione a lamelle dietro il sedile laterale (non sul modello 441 LE)	X	X
Sistema tende con tenda decorativa amovibile	X	X
Scarpiera girevole con sistema di ancoraggio nella base della panca incl. luce mirata a LED	X	X
Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa	X	X
Meccanismo di chiusura dello sportello ammortizzato	X	X

Cucina

Piano cucina per una separazione visiva degli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva (modello 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce mirata a LED sotto il bordo del piano	X	X
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE monoblocco), robusta griglia metallica smaltata e base in acciaio inox	X	-
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE monoblocco), robusta griglia in ghisa e piano in vetro	-	X
Slintower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas	X	X
Blocco cucina con cassetti profondi e portaposate in legno	X	X
Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato	X	X
Cassetti estraibili con cuscinetti a rulli «easy glide» e chiusura Softclose	X	X
Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema	X	X
Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprivello multifunzione incl. attacco a parete per un'estensione del piano di lavoro	X	X
Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi	X	X

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno	X	X
Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 450 RB-LE, 470 RB-LE «K»)	-	X
Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 480 RB-QB «K»)	-	X
Armadio guardaroba a tutt'altezza con due aste appendiabiti e un ripiano (modello 470 RB-LE «K»)	X	X

Bagno orientabile Vario (modello 441 RB-LE)

Parete orientabile interna con grande specchio e lavabo	X	X
Accesso doccia a filo pavimento «one level»	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Vano doccia con porta a libro che assicura la privacy quando il vano spogliatoio è aperto	X	X
Copriwater in legno	X	X

Bagno combinato con doccia circolare separabile (modello 430 KB-LE)

Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio	X	X

Bagno spazioso (modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)

Accesso doccia a filo pavimento «one level»	X	X
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki nella zona lavandino	X	X
Oblò a tetto nella zona doccia	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio e specchio	X	-
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio, armadietto a specchio e specchio con illuminazione a LED indiretta	-	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
 Riposo		
Letto basculante sopra la zona della cabina di guida		
Rete a doghe e materasso di qualità	X	X
Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale	X	X
Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e faretto LED	X	X
Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno	X	X
Letti fissi posteriori		
Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità	X	X
Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Zona della testa sollevabile	X	X
Letti singoli longitudinali		
Gradino di accesso fisso	X	-
Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva	-	X
Pensili perimetrali	X	X
Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso (a seconda del modello)	X	X
 Impianti di bordo		
Acqua		
Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o tramite sportello nel pavimento nel soggiorno	X	X
Centrale di controllo acque di scarico nel vano cantina nel doppio pavimento centrale	X	X
Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione	X	X
Gas		
Vano bombole del gas esterno posizionato in basso (modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Vano bombole del gas nella zona posteriore, accessibile tramite porta separata (modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE)	X	X
Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X
Impianto elettrico		
Malibu-Connect iNet-X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app ⁶²⁾	X	X
Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento	X	X
Centralina elettrica sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o nel doppio pavimento dietro il sedile di guida (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o il sedile passeggero (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Prese 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso	X	X
Presa 12 V nella cabina di guida	X	X
Doppia presa USB nella cabina di guida	X	X
Illuminazione del soggiorno		
Numerosi faretto LED sopra il gruppo sedute a L e nella zona del letto posteriore	X	X
Interruttore generale luci nella zona d'ingresso	X	X
Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta	X	X
 Impianto di riscaldamento		
Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula	X	X
Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie	X	X
Bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, parte anteriore del cruscotto, porta di accesso	X	X
Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato	X	X



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6.570 / 2.170 / 2.970	6.695 / 2.170 / 2.950	6.695 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.450	3.625	3.625
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 170	220 / 220	220 / 220
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140	800 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.863 (2.720 - 3.006)	2.916 (2.770 - 3.062)	2.966 (2.818 - 3.114)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	273	218	868
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) *	-	-	-
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 6
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Codice articolo	170610	170700	170710

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	I 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6.850 / 2.170 / 2.970	6.975 / 2.170 / 2.950	6.850 / 2.170 / 2.970	6.975 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	800 x 1.140	800 x 1.140	800 x 1.140	800 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.913 (2.767 - 3.059)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.013 (2.862 - 3.164)	3.036 (2.884 - 3.188)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	220	134	869	794
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170620	170720	170630	170730

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.075 / 2.170 / 2.970	7.200 / 2.170 / 2.950	7.075 / 2.170 / 2.970	7.200 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.933 (2.786 - 3.080)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.033 (2.881 - 3.185)	3.046 (2.894 - 3.198)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	197	132	846	782
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170640	170740	170650	170750

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	I 470 RB-LE «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.175 / 2.170 / 2.970	7.280 / 2.170 / 2.950	7.175 / 2.170 / 2.970	7.280 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.933 (2.786 - 3.080)	3.016 (2.865 - 3.167)	3.033 (2.881 - 3.185)	3.056 (2.903 - 3.209)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	196	111	845	771
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170660	170760	170670	170770

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	I 480 RB-QB «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO special light 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	120 / 160	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.250 / 2.170 / 2.970	7.355 / 2.170 / 2.950	7.250 / 2.170 / 2.970	7.355 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.943 (2.796 - 3.090)	3.026 (2.875 - 3.177)	3.043 (2.891 - 3.195)	3.066 (2.913 - 3.219)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	186	100	835	760
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500	1.900 x 1.500
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute (mm) *	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170680	170780	170690	170790

* in combinazione con dotazioni speciali

** optional garage per scooter/Pedelec

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)

Cod. art.		216213	216222	216216	216221
Pacchetto telaio Comfort	Peso	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Opzioni telaio					
Copricerchi con logo Malibu		85	-	85	-
Copricerchi		-	85	-	85
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatik		-	3.120	-	3.120
Tempomat		Di serie	555	Di serie	555
Griglia del radiatore in nero lucido		195	195	195	195
Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula XL		-	125	-	125
Booster di ricarica ²⁵⁾		220	220	220	220
Freno di stazionamento elettrico		-	585	-	585
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata		-	505	-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465	-	465
Quadro strumenti con display a colori		-	585	-	585
Sensore pioggia		-	240	-	240
Serbatoio carburante da 92 litri		-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri		-	-	125	-
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		-	-	595	595
Sedile di guida con regolazione di inclinazione e altezza, sedile passeggero con regolazione dell'inclinazione		445	445	-	-
Volante regolabile in altezza e inclinazione		-	300	-	300
Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		465	465	465	465
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ¹²⁾		670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+ ⁵⁷⁾		-	4.605	-	4.605
Opzioni cellula					
Luci posteriori Malibu con striscia a LED		240	240	240	240
Grande porta del garage sul lato guida		595	595	595	595
Porta della cellula XL «premium two 2.0» (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545	545	545
Tendina plissettata anteriore isolante con struttura a nido d'ape ad azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali		1.060	1.060	1.060	1.060
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L		710	710	710	710
Illuminazione indiretta a LED nel soggiorno e nella cucina		360	360	360	360
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁶⁴⁾		915	915	-	-
Areazione toilette SOG ⁵³⁾		380	380	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento		-	-	125	125
Doppia presa USB-C nel pensile sopra il letto posteriore		115	115	115	115
Sistema retrocamera con lente singola ²⁴⁾		1.180	1.180	1.180	1.180
Predisposizione retrocamera		250	250	250	250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250	250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250	250	250
Predisposizione TV ⁵²⁾		250	250	250	250
Somma delle singole voci		9.180	19.595	8.665	19.450
Prezzo del pacchetto		7.250	15.410	6.830	15.320
Il vostro risparmio		1.930	4.185	1.835	4.130
Peso del pacchetto in kg		24,5	46	70	93
SOVRAPPREZZO: batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (al posto della batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	5	1.560	1.560	1.560	1.560
SOVRAPPREZZO sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ *	1	1.735	-	1.735	-

Cod. art.	216290	216300	216280
Pacchetto telaio Plus Fiat	I lightweight 3.5 t	I comfort 4.2 t	I lightweight 3.5 t
	EUR	EUR	EUR
Cambio automatico a 8 marce	-	-	4.090
Volante e pomello del cambio in similpelle	320	320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate	250	250	250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f35 light	1.120	-	-
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	-	975	975
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)	320	320	320
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	555	555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare	350	350	350
Quadro strumenti digitale con display a colori nel cruscotto	370	370	370
Freno di stazionamento elettrico	710	710	710
Somma delle singole voci	3.995	3.850	7.940
Prezzo del pacchetto	3.775	3.650	7.610
Il vostro risparmio	220	200	330
Peso del pacchetto in kg	14,5	-16	44

Cod. art.	216270
Pacchetto telaio Plus Mercedes-Benz	
	EUR
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico)	3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season	1.540
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC	690
Abbellimento cruscotto e pannello porta in cromo	155
Somma delle singole voci	5.455
Prezzo del pacchetto	5.025
Il vostro risparmio	430
Peso del pacchetto in kg	3

Cod. art.	213133		213153
Pacchetto TV	Peso	I 441 KB-LE, I 430 KB-LE	I 450 RB-LE, I 470 RB-LE «K», I 480 RB-QB «K»
	kg	EUR	EUR
Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ¹³⁾		485	-
Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾		-	485
Smart TV a LED 24" ⁵⁾		1.500	-
Smart TV a LED 32" ⁵⁾		-	2.030
Somma delle singole voci		1.985	2.515
Prezzo del pacchetto		1.365	1.870
Il vostro risparmio		620	645
Peso del pacchetto in kg		15,5	12,5
SOVRAPPREZZO 430 LE: armadio TV di design con Smart TV a LED 32" al posto di 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	865	-
SOVRAPPREZZO impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	15	3.045	3.045
SOVRAPPREZZO impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	16,5	3.230	3.230

Cod. art.	210735
Pacchetto cucina / caffè	
	EUR
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità ^{5B)}	2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330
Somma delle singole voci	2.330
Prezzo del pacchetto	1.980
Il vostro risparmio	350
Peso del pacchetto in kg	11

Cod. art.	810632
Pacchetto comfort abitativo (modelli lightweight 3.5 t) Di serie su comfort 4.2 t*	
	EUR
Gradino di accesso per letti longitudinali lightweight estraibile con estensione della superficie di sdraio	✓
Coprilavello multifunzione incl. tagliere per attacco a parete aggiuntivo per un'estensione del piano di lavoro	✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali	✓
Prezzo del pacchetto	670
Peso del pacchetto in kg	6

* non disponibile per il modello 480 RB-QB «K»

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Telaio Fiat Ducato													
310210	Motore: 140 CV / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio manuale a 6 marce	Di serie	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motore: 140 CV / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	0	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
310217	Motore: 180 CV / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	4.625	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310233	Motore: 180 CV / 132 kW, heavy duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ³⁶⁾ ³⁷⁾	Di serie	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310238	Motore: 160 CV / 120 kW, light duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁹⁾	2.585	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310239	Motore: 160 CV / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁹⁾	Di serie	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁴⁷⁾	1.735	1	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
Altre opzioni telaio Fiat Ducato													
330024	Sedili cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro) ⁵⁶⁾	155	6	O	-	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Fendinebbia	360	1	O	-	O	X	O	X	O	X	O	X
311410	Gancio traino amovibile ⁴⁶⁾	2.350	62	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	9,5	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio Mercedes-Benz Sprinter													
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
310929	Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	845	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Volume serbatoio carburante 92 l	495	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
Altre opzioni telaio Mercedes-Benz Sprinter													
330024	Sedili cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro) ⁵⁶⁾	155	6	O	●	O	●	O	●	O	●	O	●
331620	Fendinebbia con luce di svolta dinamica	505	1	O	X	O	X	O	X	O	X	O	X
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esterno cellula													
410124	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL «premium two» e porta cabina	475	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410561	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Oblò Mini-Heki nella cabina di guida / letto basculante	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	535	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	605	10	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ³⁴⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento incl. svasatura con accesso esterno dietro la porta della cellula XL*	925	8,5	-	-	O	X	O	X	O	X	O	X

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Impianto elettrico													
510214	Modulo Remote Malibu-Connect iNet-X per l'accesso remoto ⁶³⁾	400	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x doppia USB-C) ³⁰⁾	505	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie esistente	555	26	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 W con circuito di priorità ⁵⁸⁾	2.000	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁴⁾	2.475	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (al posto della batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	1.560	5	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾	915	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O	●	O
Riscaldamento													
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	760	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V/funzionamento a gas con booster cabina di guida ³⁾ ⁵⁷⁾ ⁶⁰⁾	3.180	56	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾ ⁵⁷⁾	1.210	9,5	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
Gas Acqua Altro													
610045	Sistema comfort per estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	455	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	230	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (disponibile da novembre 2026)	195	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cucina Elettrodomestici													
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina ²⁸⁾	1.090	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV Sat													
710055	Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer (disponibile da novembre 2026)	915	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710516	Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ¹³⁾	485	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾ ⁵⁹⁾	485	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart TV a LED 24" ⁵⁾	1.500	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart TV a LED 32" ⁵⁾	2.030	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte incl. kit di collegamento ¹³⁾	350	1,5	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore ¹³⁾	300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart TV a LED 24" incl. supporto TV, interruttore a contatto ⁵⁾ ⁴⁵⁾	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	3.540	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.910	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710053	Router WiFi 5G con antenna esterna ⁶¹⁾	1.530	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 441 KB-LE comfort 4.2 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	I 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	I 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	I 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Interni													
810053	Stile chiaro*	300	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁸⁾	605	7,5	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula	240	3,5	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte	555	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto ³²⁾	330	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
*Mobili in noce moderno con frontali dei pensili in moderno effetto legno e accenti grigio opaco													
Dotazioni speciali per la riduzione del peso													
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali nella cabina di guida	680	-16	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810430	Senza materasso di qualità per il letto basculante ⁵⁵⁾	0	-8	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore (per la riduzione del peso)	65	-14	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-
Tappezzerie zona giorno Tappezzerie													
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850771	Santorin 27 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Pelle parziale platino - Combinazione pelle-tessuto	1.735	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850773	Pelle parziale antracite MA - Combinazione pelle-tessuto	1.735	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Set decorativo per zona notte: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ⁴¹⁾	425	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



VANO DI STIVAGGIO PIÙ GRANDE DELLA CATEGORIA

- Vano cantina nel doppio pavimento con enorme vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 55,5 cm, accesso esterno tramite diversi grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante centrale (altezza interna fino a 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile fino a 46 cm) a seconda del modello



CARROZZERIA DI CLASSE SUPERIORE

- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longherone incollato ad accoppiamento geometrico (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, grazie al tetto in VTR, e da pietrisco e umidità grazie al sottoscocca in VTR
- Parete laterale / arrotondamento del tetto esclusivi
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile da riparare in caso di danno grazie alle bandelle laterali segmentate



TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

- Clima gradevole in ogni stagione grazie al vano cantina nel doppio pavimento completamente isolato con effetto riscaldamento a pavimento e isolamento altamente efficiente grazie al nucleo isolante in espanso rigido RTM di alta qualità
- Riscaldamento mirato di tutti gli impianti tecnici



MOBILIO DI ALTA QUALITÀ

- Tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità

light-weight
3.5 t

comfort
4.2 t

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, light duty, Euro 6e-bis, cambio a 6 marce, trazione anteriore

X

-

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore

-

X

Pneumatici all season (M+S)

X

X

Cerchi in acciaio da 15 pollici

X

X

Serbatoio carburante da 60 l

X

X

Luci diurne integrate nei fari

X

X

Impianto di climatizzazione manuale

X

X

Portabevande

X

X

Kit emergenza Fix & Go

X

X

Sistemi di sicurezza e assistenza Fiat Ducato

Sistema Start & Stop

X

X

Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾

X

X

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione

X

X

Assistente di mantenimento corsia d'emergenza

X

X

Assistente alla frenata di emergenza

X

X

Avviso di stanchezza

X

X

Limitatore di velocità intelligente

X

X

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (indiretto)

X

X

Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol

X

X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO		
Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore	X	X
Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold	X	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Cerchi in acciaio da 16 pollici	X	X
Serbatoio carburante da 65 l	X	X
Luci diurne integrate nei fari	X	X
Paraspruzzi sull'asse posteriore	X	X
Batteria AGM 12 V / 92 Ah	X	X
Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida	X	X
Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti	X	X
Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X
Sistemi di sicurezza e assistenza Mercedes-Benz Sprinter		
Sistema Start & Stop	X	X
Keyless Start con tasto Start/Stop	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹⁾	X	X
Controllo automatico luci di marcia	X	X
Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne	X	X
Assistente di mantenimento corsia d'emergenza	X	X
Assistente alla frenata di emergenza	X	X
Avviso di stanchezza incl. telecamera del conducente	X	X
Limitatore di velocità intelligente	X	X
Sensori pressione pneumatici (diretti)	X	X
Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol	X	X
 Carrozzeria Malibu		
10 anni di garanzia di impermeabilità	X	X
Carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR	X	X
Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni	X	X
Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana	X	X
Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio	X	X
Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale	X	X
Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie	X	X
Spessore totale delle pareti e del tetto 33 mm	X	X
Sportelli esterni nel materiale delle pareti laterali originale «Malibu Isoplus»	X	X
Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi	X	X
Sportelli esterni e porta della cellula XL con cerniere interne	X	X
Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio	X	X
Retro nel design Dynamic segmentato con paraurti posteriore sep.	X	X
Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X
Porta della cellula XL con limitatore di apertura e finestra della porta	X	X
Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia	X	X
Gradino di accesso porta della cellula XL elettrico con avvisatore acustico	X	X
 Concetto della cabina di guida		
Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente	X	X
Cupolino per semintegrale in VTR	X	X
Sedili comfort lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Fiat Ducato)	X	X
Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Grandi pensili perimetrali con anta sopra la cabina di guida	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Vano cantina nel doppio pavimento		
Altezza utile fino a 48 cm (Fiat Ducato) o 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Vano di carico passante riscaldato e illuminato	X	X
Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli	X	X
Accesso interno tramite gruppo sedute a L, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina	X	X
Vano di carico passante centrale (altezza interna Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
Garage per scooter riscaldato		
Garage per scooter caricabile fino a 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) o 250 kg (Fiat Ducato)	X	X
Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida	X	X
Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo	X	X
Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo	X	X
Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio incl. otto occhielli	X	X
Design degli interni		
Stile nomos: mobilio in noce moderno con frontali dei pensili in bianco opaco e accenti scuri in grigio opaco	X	X
Soggiorno		
Gruppo sedute a L con panca laterale, due cinture di sicurezza a tre punti in direzione di marcia incl. poggiatesta	X	X
Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare	X	X
Tavolo del soggiorno girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale	X	X
Rivestimento della parete con decorazione a lamelle dietro il sedile laterale	X	X
Sistema tende con tenda decorativa amovibile	X	X
Scarpiera girevole con sistema di ancoraggio nella base della panca incl. luce mirata a LED	X	X
Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa	X	X
Meccanismo di chiusura dello sportello ammortizzato	X	X
Cucina		
Piano cucina per una separazione visiva degli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva (modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce mirata a LED sotto il bordo del piano	X	X
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modello 430 KB-LE monoblocco), robusta griglia metallica smaltata e base in acciaio inox	X	-
Piano cottura a tre fuochi con copertura in vetro divisa (modello 430 KB-LE monoblocco), robusta griglia in ghisa e piano in vetro	-	X
Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas	X	X
Blocco cucina con cassette profondi e portaposate in legno	X	X
Contentore per rifiuti in vano igienicamente separato	X	X
Cassette estraibili con cuscinetti a rulli «easy glide» e chiusura Softclose	X	X
Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema	X	X
Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per un'estensione del piano di lavoro	X	X
Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi	X	X
Bagno Vano spogliatoio		
Vano spogliatoio e separazione degli ambienti		
Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno	X	X
Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K»)	-	X
Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 480 RB-QB «K»)	-	X
Armadio guardaroba a tutt'altezza con due aste appendiabiti e un ripiano (modello 470 RB-LE «K»)	X	X
Bagno combinato con doccia circolare separabile (modello 430 KB-LE)		
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio	X	X

	light-weight 3.5 t	comfort 4.2 t
Bagno spazioso (modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)		
Accesso doccia a filo pavimento «one level»	X	X
Portasalviette sopra la doccia circolare	X	X
Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia	X	X
Doccetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki nella zona lavandino	X	X
Oblò a tetto nella zona doccia	X	X
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio e specchio	X	-
Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio, armadietto a specchio e specchio con illuminazione a LED indiretta	-	X
 Riposo		
Letti fissi posteriori		
Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità	X	X
Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Zona della testa sollevabile	X	X
Letti singoli longitudinali		
Gradino di accesso fisso	X	-
Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva	-	X
Pensili perimetrali	X	X
Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso (a seconda del modello)	X	X
 Impianti di bordo		
Acqua		
Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o tramite sportello nel pavimento nel soggiorno	X	X
Centrale di controllo acque di scarico nel vano cantina nel doppio pavimento centrale	X	X
Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione	X	X
Gas		
Vano bombole del gas esterno posizionato in basso (modelli 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K»)	X	X
Vano bombole del gas nella zona posteriore, accessibile tramite porta separata (modello 430 KB-LE)	X	X
Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X
Impianto elettrico		
Malibu-Connect iNet-X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app ⁶²⁾	X	X
Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento	X	X
Centralina elettrica sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o nel doppio pavimento dietro il sedile di guida (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o il sedile passeggero (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Prese 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso	X	X
Presa 12 V nella cabina di guida	X	X
Doppia presa USB nella cabina di guida	X	X
Illuminazione del soggiorno		
Numerosi faretto LED sopra il gruppo sedute a L e nella zona del letto posteriore	X	X
Interruttore generale luci nella zona d'ingresso	X	X
Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta	X	X
 Impianto di riscaldamento		
Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula	X	X
Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato	X	X



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	T 430 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.955 / 2.270 / 2.950	6.900 / 2.270 / 2.970	6.955 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1.140	800 x 1.140	950 x 1.140	800 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.883 (2.739 - 3.027)	2.896 (2.751 - 3.041)	2.913 (2.767 - 3.059)	2.936 (2.789 - 3.083)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	250	236	969	895
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)*	-	-	-	-
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170140	170360	170145	170365

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	T 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.903 (2.758 - 3.048)	2.896 (2.751 - 3.041)	2.933 (2.786 - 3.080)	2.956 (2.808 - 3.104)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	229	234	948	873
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170150	170340	170155	170345

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	T 470 RB-LE «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.105 / 2.270 / 2.970	7.275 / 2.270 / 2.950	7.105 / 2.270 / 2.970	7.275 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.903 (2.758 - 3.048)	2.896 (2.751 - 3.041)	2.963 (2.815 - 3.111)	2.956 (2.808 - 3.104)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	228	233	917	872
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170280	170370	170285	170375

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



	T 480 RB-QB «K»			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.180 / 2.270 / 2.970	7.350 / 2.270 / 2.950	7.180 / 2.270 / 2.970	7.350 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.035	4.135	4.035	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.913 (2.767 - 3.059)	2.906 (2.761 - 3.051)	2.973 (2.824 - 3.122)	2.966 (2.818 - 3.114)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	216	223	906	862
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450	1.900 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume serbatoio acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170290	170380	170295	170385

* in combinazione con dotazioni speciali

** optional garage per scooter/Pedelec

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)

Cod. art.		216232	216228	216237	216229
Pacchetto telaio Comfort	Peso	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Opzioni telaio					
Copricerchi con logo Malibu		85	-	85	-
Copricerchi		-	85	-	85
Skid plate nera		95	-	95	-
Fendinebbia con luce di svolta		260	-	260	-
Cornice dei fari in colore nero		65	-	65	-
Impianto di climatizzazione semiautomatico Tempmatik		-	3.120	-	3.120
Tempomat		Di serie	555	Di serie	555
Chiusura centralizzata porta cabina, specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, alzacristalli elettrico		330	505	330	505
Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula XL		-	125	-	125
Booster di ricarica ²⁵⁾		220	220	220	220
Freno di stazionamento elettrico		-	585	-	585
Asse anteriore con capacità di carico maggiorata		-	505	-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465	-	465
Volante regolabile in altezza e inclinazione		-	300	-	300
Quadro strumenti con display a colori		-	585	-	585
Sensore pioggia		-	240	-	240
Serbatoio carburante da 92 litri		-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri		-	-	125	-
Vetri termoisolanti su tutti i lati		-	350	-	350
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595	595	595	595
Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		465	465	465	465
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ¹²⁾		670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+ ⁵⁷⁾		-	4.605	-	4.605
Opzioni cellula					
Luci posteriori Malibu con striscia a LED		240	240	240	240
Grande porta del garage sul lato guida		595	595	595	595
Porta della cellula XL «premium two 2.0» (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545	545	545
Sistema di oscuramento cabina di guida: tendina plissettata sui finestrini laterali e sul parabrezza ⁹⁾		760	760	760	760
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L		710	710	710	710
Illuminazione indiretta a LED nel soggiorno e nella cucina		360	360	360	360
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾		915	915	-	-
Areazione toilette SOG ⁵³⁾		380	380	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento		-	-	125	125
Doppia presa USB-C nel pensile sopra il letto posteriore		115	115	115	115
Sistema retrocamera con lente singola ²⁴⁾		1.180	1.180	1.180	1.180
Predisposizione retrocamera		250	250	250	250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250	250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250	250	250
Predisposizione TV ⁵²⁾		250	250	250	250
Somma delle singole voci		9.585	20.105	8.920	19.810
Prezzo del pacchetto		7.670	15.955	7.140	15.690
Il vostro risparmio		1.915	4.150	1.780	4.120
Peso del pacchetto in kg		34,5	53	74	94
SOVRAPPREZZO: batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (al posto della batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	5	1.560	1.560	-	-
SOVRAPPREZZO sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.735	-	1.735	-

Cod. art.	216295	216283	216281
Pacchetto telaio Plus Fiat	T lightweight 3.5 t	T lightweight 3.5 t	T comfort 4.2 t
	EUR	EUR	EUR
Cambio automatico a 8 marce	-	4.090	4.090
Volante e pomello del cambio in similpelle	320	320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate	250	250	250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f35 light	1.120	-	-
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	-	975	975
Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)	320	320	320
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	555	555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare	350	350	350
Quadro strumenti digitale con display a colori nel cruscotto	370	370	370
Freno di stazionamento elettrico	710	710	710
Sensore luce e pioggia	165	165	165
Assistente abbaglianti	165	165	165
Somma delle singole voci	4.325	8.270	8.270
Prezzo del pacchetto	4.060	7.895	7.895
Il vostro risparmio	265	375	375
Peso del pacchetto in kg	15,5	45	45

Cod. art.	216272
Pacchetto telaio Plus Mercedes-Benz	
	EUR
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E	3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season	1.540
Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC	690
Abbellimento cruscotto e pannello porta in cromo	155
Assistente abbaglianti	425
Somma delle singole voci	5.880
Prezzo del pacchetto	5.445
Il vostro risparmio	435
Peso del pacchetto in kg	3

Cod. art.	213143		213145	
Pacchetto TV	Peso	T 430 KB-LE	T 450 RB-LE, T 470 RB-LE «K», T 480 RB-QB «K»	
	kg	EUR	EUR	
Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ¹³⁾		485	-	
Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾		-	485	
Smart TV a LED 24" ⁵⁾		1.500	-	
Smart TV a LED 32" ⁵⁾		-	2.030	
Somma delle singole voci		1.985	2.515	
Prezzo del pacchetto		1.365	1.870	
Il vostro risparmio		620	645	
Peso del pacchetto in kg		15,5	12,5	
SOVRAPPREZZO 430 LE: armadio TV di design con Smart TV a LED 32" al posto di 24" ⁵⁾ ²⁰⁾	6,5	865	-	
SOVRAPPREZZO impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	15	3.045	3.045	
SOVRAPPREZZO impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	16,5	3.230	3.230	

Cod. art.	210735
Pacchetto cucina / caffè	
	EUR
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità ⁵⁸⁾	2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330
Somma delle singole voci	2.330
Prezzo del pacchetto	1.980
Il vostro risparmio	350
Peso del pacchetto in kg	11

Cod. art.	810632
Pacchetto comfort abitativo (modelli lightweight 3.5 t) Di serie su comfort 4.2 t*	
	EUR
Gradino di accesso per letti longitudinali lightweight estraibile con estensione della superficie di sdraio	✓
Coprilavello multifunzione incl. tagliere per attacco a parete aggiuntivo per un'estensione del piano di lavoro	✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali	✓
Prezzo del pacchetto	670
Peso del pacchetto in kg	6

* non disponibile per il modello 480 RB-QB «K»

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Telaio Fiat Ducato											
310210	Motore: 140 CV / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio manuale a 6 marce	Di serie	-	X	-	X	-	X	-	X	-
310229	Motore: 140 CV / 103 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	0	-	●	-	●	-	●	-	●	-
310217	Motore: 180 CV / 132 kW, light duty, Euro 6 e-bis, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	4.625	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310067	Motore: 140 CV / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio manuale a 6 marce ³⁶⁾ ³⁷⁾	Di serie	-	-	X	-	X	-	X	-	X
310169	Motore: 140 CV / 103 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	0	-	-	●	-	●	-	●	-	●
310238	Motore: 160 CV / 120 kW, light duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁹⁾	2.585	-	O	-	O	-	O	-	O	-
310239	Motore: 160 CV / 120 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁹⁾	2.320	-	-	O	-	O	-	O	-	O
310075	Motore: 180 CV / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁹⁾	4.625	-	-	-	-	-	-	O	-	O
310907	Tempomat adattivo	760	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁴⁷⁾	1.735	1	O	O	O	O	O	O	O	O
331615	Fari anteriori Full LED Fiat ⁴⁹⁾	1.385	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23	O	●	O	●	O	●	O	●
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Altre opzioni telaio Fiat Ducato											
311410	Gancio traino amovibile ⁴⁶⁾	2.350	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio Mercedes-Benz Sprinter											
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O
331612	Fari LED High Performance	2.615	2	O	O	O	O	O	O	O	O
331613	Fendinebbia con luce di svolta	415	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310929	Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	845	-	O	O	O	O	O	O	O	O
310611	Volume serbatoio carburante 92 l	495	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●
410282	Colore esterno cabina di guida metallizzato: nero ossidiana	1.850	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Altre opzioni telaio Mercedes-Benz Sprinter											
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	12	O	O	O	O	O	O	O	O
Esterno cellula											
410760T	Oblò a tetto «skyview» con soffitto in design sopra la cabina di guida ³⁵⁾	1.415	18	O	O	O	O	O	O	O	O
410125	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL «premium two»	360	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	O	-	O	-	O	-	O	-
410521	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	O	O	O	O	O	O	O	O
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	535	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	605	10	-	-	-	-	-	-	O	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ³⁴⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	-	O	O
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento incl. svasatura con accesso esterno dietro la porta della cellula XL	925	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Impianto elettrico											
510214	Modulo Remote Malibu-Connect iNet-X per l'accesso remoto ⁶³⁾	400	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x doppia USB-C) ³⁰⁾	505	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 W con circuito di priorità ⁵⁸⁾	2.000	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie esistente	555	26	-	O	-	O	-	O	-	O
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾	915	-14,5	●	O	●	O	●	O	●	O
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (al posto della batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	1.560	5	O	-	O	-	O	-	O	-
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁴⁾	2.475	-9,5	-	O	-	O	-	O	-	O
Riscaldamento											
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	760	1	O	O	O	O	O	O	O	O
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V/funzionamento a gas con booster cabina di guida ³⁾ ⁵⁷⁾ ⁶⁰⁾	3.180	56	-	-	O	O	O	O	O	O
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾ ⁵⁷⁾	1.210	9,5	-	-	O	O	O	O	O	O
Gas Acqua Altro											
610045	Sistema comfort per estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	O	O	-	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	455	3	O	O	O	O	O	O	O	O
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	230	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610046	Truma Gas Level Control (disponibile da novembre 2026)	195	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Cucina Elettrodomestici											
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina ²⁸⁾	1.090	8,5	O	O	O	O	O	O	O	O
550289	Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione	330	4	●	●	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV Sat											
710051	Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer (disponibile da novembre 2026)	810	10	O	O	O	O	O	O	O	O
710516	Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ¹³⁾	485	11	●	●	-	-	-	-	-	-
710511	Supporto TV a parete 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾ ⁵⁹⁾	485	4,5	-	-	●	●	●	●	●	●
710524	Smart TV a LED 24" ⁵⁾	1.500	4,5	●	●	-	-	-	-	-	-
710548	Smart TV a LED 32" ⁵⁾	2.030	8	-	-	●	●	●	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte incl. kit di collegamento ¹³⁾	350	1,5	O	O	O	O	O	O	-	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte incl. set di cavi e copertura diffusore ¹³⁾	300	1	-	-	-	-	-	-	O	O
710478	Smart TV a LED 24" incl. supporto TV, interruttore a contatto ⁵⁾ ⁴⁵⁾	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	O	O
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	3.540	15	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.910	16,5	O	O	O	O	O	O	O	O
710053	Router WiFi 5G con antenna esterna ⁶¹⁾	1.530	2	O	O	O	O	O	O	O	O

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 470 RB-LE «K» lightweight 3.5 t	T 470 RB-LE «K» comfort 4.2 t	T 480 RB-QB «K» lightweight 3.5 t	T 480 RB-QB «K» comfort 4.2 t
Interni											
810053	Stile chiaro*	300	1	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Moquette per il soggiorno	380	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Moquette per la zona della cabina di guida	195	2	O	O	O	O	O	O	O	O
810461	Letto basculante centrale elettrico sopra il gruppo sedute, incl. oblò a tetto nel cupolino per semintegrale ⁶⁾ ²⁹⁾ ⁶⁰⁾	2.350	66,5	-	-	O	O	O	O	O	O
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore (per la riduzione del peso)	65	-14	O	-	O	-	O	-	-	-
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁸⁾	605	7,5	O	O	O	O	O	O	O	O
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento della cellula	240	3,5	O	O	-	-	-	-	-	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	O	X	O	X	-	-
810611	Parete TV estraibile con funzione di divisorio davanti alla zona notte	555	6,5	-	-	-	-	-	-	O	X
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto ³²⁾	330	12	O	O	O	O	O	O	O	O

*Mobili in noce moderno con frontali dei pensili in moderno effetto legno e accenti grigio opaco

Tappezzerie zona giorno Tappezzerie											
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850771	Santorin 27 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	O	O	O	O	O	O	O	O
850506	Pelle parziale platino - Combinazione pelle-tessuto	1.735	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850773	Pelle parziale antracite MA - Combinazione pelle-tessuto	1.735	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850502	Set decorativo per zona notte: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ⁴¹⁾	425	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



VANO DI STIVAGGIO PIÙ GRANDE DELLA CATEGORIA

- Vano cantina nel doppio pavimento con enorme vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 55,5 cm, accesso esterno tramite diversi grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante centrale (altezza interna fino a 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile fino a 46 cm) a seconda del modello



TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

- Clima gradevole in ogni stagione grazie al vano cantina nel doppio pavimento completamente isolato con effetto riscaldamento a pavimento e isolamento altamente efficiente grazie al nucleo isolante in espanso rigido RTM di alta qualità
- Parte anteriore del cruscotto riscaldata
- Riscaldamento mirato di tutti gli impianti tecnici



MIGLIORE CONCETTO DI VISIBILITÀ DELLA CABINA DI GUIDA (1)

- Cruscotto extra basso sul davanti e parabrezza panoramico posizionato in basso per agevolare il contatto visivo con la strada
- Miglior valore nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di guida: solo 2,77 m su Fiat Ducato



MOBILIO DI ALTA QUALITÀ

- Tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità



CARROZZERIA DI CLASSE SUPERIORE

- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longherone incollato ad accoppiamento geometrico (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, grazie al tetto in VTR, e da pietrisco e umidità grazie al sottoscocca in VTR
- Parete laterale / arrotondamento del tetto esclusivi
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile da riparare in caso di danno grazie alle bandelle laterali segmentate

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 160 CV / 120 kW, 4 cilindri, 400 Nm, heavy duty, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Serbatoio carburante da 60 l

Luci diurne a LED

Anabbaglianti con tecnologia LED

Fendinebbia

Paraspruzzi sull'asse anteriore

Impianto di climatizzazione manuale

Vano portaoggetti

Portabevande

Kit emergenza Fix & Go

Sistemi di sicurezza e assistenza Fiat Ducato

Sistema Start & Stop

Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione

Assistente di mantenimento corsia d'emergenza

Assistente alla frenata di emergenza

Avviso di stanchezza

Limitatore di velocità intelligente

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (indiretto)

Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Serbatoio carburante da 65 l (Mercedes-Benz)

Luci diurne a LED

Luci diurne integrate nei fari

Fendinebbia con luce di svolta dinamica

Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Kit emergenza Fix & Go

Sistemi di sicurezza e assistenza Mercedes-Benz Sprinter

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾

Controllo automatico luci di marcia

Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Assistente di mantenimento corsia d'emergenza

Assistente alla frenata di emergenza

Avviso di stanchezza incl. telecamera del conducente

Limitatore di velocità intelligente

Sensori pressione pneumatici (diretti)

Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol

Carrozzeria Malibu

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie
- Spessore totale delle pareti e del tetto 33 mm
- Sportelli esterni nel materiale delle pareti laterali originale «Malibu Isoplus»
- Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Sportellino tappo serbatoio carburante a filo della parete laterale
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro nel design Dynamic
- Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Porta della cellula con limitatore di apertura e finestra della porta
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Concetto della cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata a 2,77 m su Fiat Ducato, a 3,77 m su Mercedes-Benz Sprinter)
- Mascherina in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia chiusura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero con cinture integrate, rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti
- Cruscotto con pratico pannello laterale e portabevande
- Specchietti in stile bus «malibu best view» neri, regolabili e riscaldabili

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 48 cm (Fiat Ducato) o 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L, panca laterale apribile e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante centrale (altezza interna Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Garage per scooter riscaldato

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) o 250 kg (Fiat Ducato)
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio incl. otto occhielli

Design degli interni

- Stile Bellagio: mobilio in ciliegio nobile con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido

Soggiorno

- Gruppo sedute a L con panca laterale, due cinture di sicurezza a tre punti in direzione di marcia incl. poggiatesta
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tavolo del soggiorno girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Rivestimento della parete con decorazione a lamelle dietro il sedile laterale
- Sistema tende con tenda decorativa amovibile
- Scarpiera girevole con sistema di ancoraggio nella base della panca incl. luce mirata a LED
- Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura dello sportello ammortizzato

Cucina

- Piano cucina per una separazione visiva degli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce mirata a LED sotto il bordo del piano
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas
- Blocco cucina con cassetti profondi e portaposate in legno
- Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato
- Cassetti estraibili con cuscinetti a rulli «easy glide» e chiusura Softclose
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per un'estensione del piano di lavoro
- Rubinetti dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

- Vano spogliatoio con porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte

Bagno spazioso

- Accesso doccia a filo pavimento «one level»
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Oblò a tetto nella zona doccia
- Zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e mobile sottolavabo con porta carta igienica

Riposo

Letto basculante sopra la zona della cabina di guida

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione di riposo, mensola libreria e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno

Letti fissi posteriori

- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso
- Oblò Mini-Heki
- Zona della testa sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva
- Pensili perimetrali
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Impianti di bordo

Acqua

Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o tramite sportello nel pavimento nel soggiorno

Centrale di controllo acque di scarico nel vano cantina nel doppio pavimento centrale

Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Gas

Vano bombole del gas esterno posizionato in basso

Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg

Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

Malibu-Connect iNet-X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app ⁶²⁾

Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento

Centralina elettrica sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o nel doppio pavimento dietro il sedile di guida (Mercedes-Benz Sprinter)

1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o il sedile passeggero (Mercedes-Benz Sprinter)

Prese 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso

Presa 12 V nella cabina di guida

Doppia presa USB nella cabina di guida

Illuminazione del soggiorno

Numerosi faretto LED sopra il gruppo sedute a L e nella zona del letto posteriore

Interruttore generale luci nella zona d'ingresso

Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta

Impianto di riscaldamento

Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula

Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie (Malibu I)

Bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, parte anteriore del cruscotto, porta di accesso (Malibu I)

Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato

Scoprite il modello Edition I 490 RB-LE Edition+ con il suo equipaggiamento completo, pensato per chi vuole qualcosa di più. Tutti i pacchetti disponibili sono installati di serie – per un veicolo completamente attrezzato che non lascia nulla a desiderare.

Fiat Ducato con telaio ribassato

Copricerchi con logo Malibu

Griglia del radiatore in nero lucido

Booster di ricarica ²⁵⁾

Serbatoio carburante da 90 litri

Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)

Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾

Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+

Volante e pomello del cambio in similpelle

Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate

Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy in combinazione con cambio automatico a 9 marce

Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)

Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾

Base di ricarica induttiva per cellulare

Quadro strumenti digitale con display a colori nel cruscotto

Freno di stazionamento elettrico

Fari anteriori con tecnologia LED

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Copricerchi

Tempomat

Griglia del radiatore in nero lucido

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Booster di ricarica ²⁵⁾

Freno di stazionamento elettrico

Asse anteriore con capacità di carico maggiorata

Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)

Quadro strumenti con display a colori

Sensore pioggia

Serbatoio carburante da 92 litri

Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)

Volante regolabile in altezza e inclinazione

Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾

Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+ ⁶⁷⁾

Predisposizione modulo PSM per sospensioni pneumatiche

Varianti motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico)

Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season

Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC

Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC

Abbellimento cruscotto e pannello porta in cromo

Fari anteriori con tecnologia LED

Esterno cellula

Luci posteriori Malibu con striscia a LED

Grande porta del garage sul lato guida

Porta della cellula XL «premium two 2.0» (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili

Chiusura centralizzata per porta della cellula XL «premium two 2.0» e porta cabina

Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L

Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,0 m

Impianto elettrico

Doppia presa USB-C nel pensile sopra il letto posteriore

Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x doppia USB-C)

Predisposizione retrocamera

Predisposizione impianto fotovoltaico

Predisposizione impianto SAT

Predisposizione TV ⁵²⁾

Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep.

Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità ⁵⁸⁾

Gas | Acqua | Altro

Areazione toilette SOG ⁵³⁾

Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento

Truma DuoControl CS ³³⁾

Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero

Cucina | Elettrodomestici

Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione

Radio | Multimedia | TV | Sat

Sistema retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" su un lato del cruscotto

Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale

Smart TV a LED 32"

Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte incl. kit di collegamento

Interni

Stile Bellagio

Tendina plissettata anteriore isolante con struttura a nido d'ape ad azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali

Illuminazione indiretta a LED nel soggiorno e nella cucina

Set decorativo per zona notte: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!



Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



Disponibile solo come modello comfort 4.2 t!



	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	120 / 160	110 / 150
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.395 / 2.270 / 2.970	7.520 / 2.270 / 2.950
Passo	4.035	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia ⁷⁾	3.213 (3.052 - 3.374)	3.256 (3.093 - 3.419)
Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	661	566
Massa trainabile max. ²⁷⁾	1.800	2.000
Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4 / 5	4 / 5
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850
Dimensioni letto basculante	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute*	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ²¹⁾	125	150
Volume serbatoio acque grigie	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 5	5 / 1 / 6
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Codice articolo	170260	170460

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	
Fiat					
Mercedes					
Telaio Fiat Ducato					
310233	Motore: 180 CV / 132 kW, heavy duty, Euro 6e-bis, cambio automatico a 8 marce	2.320	-	O	-
Telaio Mercedes-Benz Sprinter					
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	O
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina	595	7	-	O
Altre opzioni telaio					
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	-	O
311410	Gancio traino amovibile	2.350	62	O	-
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Fiat Ducato)	455	9,5	O	-
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Mercedes-Benz Sprinter)	455	12	-	O
Esterno cellula					
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina	360	3	O	O
410785	Oblò Mini-Heki nella cabina di guida / letto basculante	360	3	O	O
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina	535	2,5	O	O
Impianto elettrico					
510214	Modulo Remote Malibu-Connect iNet-X per l'accesso remoto ⁶³⁾	400	0,5	O	O
Riscaldamento					
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt/230 V)	760	1	O	O
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster cabina di guida	3.180	56	O	O
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	9,5	O	O
Gas Acqua Altro					
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	230	0,5	O	O
610046	Truma Gas Level Control (disponibile da novembre 2026)	195	0,5	O	O
Cucina Elettrodomestici					
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep.	905	16,5	O	O
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina	1.090	8,5	O	O
Radio Multimedia TV Sat					
710055	Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer (disponibile da novembre 2026)	915	10	O	O
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI	3.540	15	O	O
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV	3.910	16,5	O	O
710053	Router WiFi 5G con antenna esterna	1.530	2	O	O
Interni					
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali nella cabina di guida	680	-16	O	O
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	605	7,5	O	O
810681	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti	710	18,5	O	O
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto	330	15	O	O
Tappezzerie zona giorno Tappezzerie					
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	O	O
850771	Santorin 27 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	O	O
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	O	O

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



VANO DI STIVAGGIO PIÙ GRANDE DELLA CATEGORIA

- Vano cantina nel doppio pavimento con enorme vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 55,5 cm, accesso esterno tramite diversi grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante centrale (altezza interna fino a 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile fino a 46 cm) a seconda del modello



CARROZZERIA DI CLASSE SUPERIORE

- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longherone incollato ad accoppiamento geometrico (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, grazie al tetto in VTR, e da pietrisco e umidità grazie al sottoscocca in VTR
- Parete laterale / arrotondamento del tetto esclusivi
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile da riparare in caso di danno grazie alle bandelle laterali segmentate



TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

- Clima gradevole in ogni stagione grazie al vano cantina nel doppio pavimento completamente isolato con effetto riscaldamento a pavimento e isolamento altamente efficiente grazie al nucleo isolante in espanso rigido RTM di alta qualità
- Riscaldamento mirato di tutti gli impianti tecnici



MOBILIO DI ALTA QUALITÀ

- Tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità

I-I Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, heavy duty, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 15 pollici

Serbatoio carburante da 60 l

Luci diurne integrate nei fari

Impianto di climatizzazione manuale

Portabevande

Kit emergenza Fix & Go

Sistemi di sicurezza e assistenza Fiat Ducato

Sistema Start & Stop

Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾

Assistente vento laterale, Tempomat, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione

Assistente di mantenimento corsia d'emergenza

Assistente alla frenata di emergenza

Avviso di stanchezza

Limitatore di velocità intelligente

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (indiretto)

Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, trazione anteriore

Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold

Pneumatici all season (M+S)

Cerchi in acciaio da 16 pollici

Serbatoio carburante da 65 l (Mercedes-Benz)

Luci diurne integrate nei fari

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Batteria AGM 12 V / 92 Ah

Riscaldatore supplementare ad aria calda elettrico nella cabina di guida

Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti

Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero

Kit emergenza Fix & Go

Sistemi di sicurezza e assistenza Mercedes-Benz Sprinter

Sistema Start & Stop

Keyless Start con tasto Start/Stop

Airbag conducente / passeggero ^{m)}

Controllo automatico luci di marcia

Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne

Assistente di mantenimento corsia d'emergenza

Assistente alla frenata di emergenza

Avviso di stanchezza incl. telecamera del conducente

Limitatore di velocità intelligente

Sensori pressione pneumatici (diretti)

Dispositivo per installazione di un immobilizzatore sensibile all'alcol

Carrozzeria Malibu

10 anni di garanzia di impermeabilità

Carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR

Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni

Sistema di guide sul tetto laterali con deviazione dell'acqua piovana

Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio

Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, nel pavimento e nella parete laterale

Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie

Spessore totale delle pareti e del tetto 33 mm

Sportelli esterni nel materiale delle pareti laterali originale «Malibu Isoplus»

Guarnizione degli sportelli interna ed esterna, guarnizione esterna come protezione antispruzzi

Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne

Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio

Retro nel design Dynamic

Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato

Porta della cellula con limitatore di apertura e finestra della porta

Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia

Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Concetto della cabina di guida (Malibu Semintegrale)

Specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Cupolino per semintegrale in VTR

Sedili comfort lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Fiat Ducato)

Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero rivestiti con la stessa tappezzeria della zona giorno, girevoli, braccioli imbottiti (Mercedes-Benz Sprinter)

Grandi pensili perimetrali con anta sopra la cabina di guida

Vano cantina nel doppio pavimento

Altezza utile fino a 48 cm (Fiat Ducato) o 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)

Vano di carico passante riscaldato e illuminato

Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli

Accesso interno tramite gruppo sedute a L, panca laterale apribile (non sul modello 441 KB-LE) e grande sportello nel pavimento nel soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina

Vano di carico passante centrale (altezza interna Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)

Garage per scooter riscaldato

Garage per scooter caricabile fino a 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter) o 250 kg (Fiat Ducato)

Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida

Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo

Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo

Sistema di ancoraggio con longerone in alluminio incl. otto occhielli

Design degli interni

Stile Bellagio: mobilio in ciliegio nobile con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido

Soggiorno

Gruppo sedute a L con panca laterale, due cinture di sicurezza a tre punti in direzione di marcia incl. poggiatesta

Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare

Tavolo del soggiorno girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale

Rivestimento della parete con decorazione a lamelle dietro il sedile laterale

Sistema tende con tenda decorativa amovibile

Scarpiera girevole con sistema di ancoraggio nella base della panca incl. luce mirata a LED

Tecnologia a doppia giunzione: parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa

Meccanismo di chiusura dello sportello ammortizzato

Cucina

Piano cucina per una separazione visiva degli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva

Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce mirata a LED sotto il bordo del piano

Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V / 230 V / funzionamento a gas

Blocco cucina con cassette profonde e portaposate in legno

Contentore per rifiuti in vano igienicamente separato

Cassette estraibili con cuscinetti a rulli «easy glide» e chiusura Softclose

Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema

Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per un'estensione del piano di lavoro

Rubinetto dell'acqua in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e separazione degli ambienti

Vano spogliatoio con porta del bagno spazioso chiudibile verso il soggiorno

Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte

Bagno spazioso

Accesso doccia a filo pavimento «one level»

Portasalviette sopra la doccia circolare

Pedana doccia in design coordinato al pavimento della cellula, estraibile per fare la doccia

Doccetta regolabile in altezza su asta cromata

Oblò Mini-Heki nella zona lavandino

Oblò a tetto nella zona doccia

Zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e mobile sottolavabo con porta carta igienica

Riposo

Letti fissi posteriori

- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Rete a doghe in due parti, riscaldata e ventilata dal basso
- Oblò Mini-Heki
- Zona della testa sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso estraibile incl. estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva
- Pensili perimetrali
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia nel garage per scooter o tramite sportello nel pavimento nel soggiorno
- Centrale di controllo acque di scarico nel vano cantina nel doppio pavimento centrale
- Sistema di pompaggio a pressione a bassa manutenzione

Gas

- Vano bombole del gas esterno posizionato in basso
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Malibu-Connect iNet-X incl. display a colori con funzione «Touch», Bluetooth e controllo tramite app ⁶²⁾
- Sistema di carica automatica da 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento
- Centralina elettrica sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o nel doppio pavimento dietro il sedile di guida (Mercedes-Benz Sprinter)
- 1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o il sedile passeggero (Mercedes-Benz Sprinter)
- Prese 230 V in cucina, bagno e nella zona d'ingresso
- Presa 12 V nella cabina di guida
- Doppia presa USB nella cabina di guida

Illuminazione del soggiorno

- Numerosi faretto LED sopra il gruppo sedute a L e nella zona del letto posteriore
- Interruttore generale luci nella zona d'ingresso
- Accensione separata dell'illuminazione diretta e indiretta

Impianto di riscaldamento

- Bocchette dell'aria calda nel soggiorno, vano cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e porta di accesso alla cellula
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento con accumulo di calore riscaldato

Scoprite il modello Edition T 490 RB-LE Edition+ con il suo equipaggiamento completo, pensato per chi vuole qualcosa di più. Grazie ai pacchetti di equipaggiamento compresi di serie, avrete un veicolo completamente attrezzato che non lascia nulla a desiderare.

Fiat Ducato con telaio ribassato

Copricerchi con logo Malibu

Skid plate nera

Fendinebbia con luce di svolta

Cornice dei fari in colore nero

Chiusura centralizzata porta cabina, specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, alzacristalli elettrico

Booster di ricarica ²⁵⁾

Serbatoio carburante da 90 litri

Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)

Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾

Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+

Cambio automatico a 8 marce

Volante e pomello del cambio in similpelle

Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate

Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy in combinazione con cambio automatico a 9 marce

Volante multifunzione (con tasti di comando radio a distanza)

Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾

Base di ricarica induttiva per cellulare

Quadro strumenti digitale con display a colori nel cruscotto

Freno di stazionamento elettrico

Sensore luce e pioggia

Assistente abbaglianti

Tempomat adattivo

Fari anteriori Full LED Fiat

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Copricerchi

Tempomat

Chiusura centralizzata porta cabina, specchi retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente, alzacristalli elettrico

Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula

Booster di ricarica ²⁵⁾

Freno di stazionamento elettrico

Asse anteriore con capacità di carico maggiorata

Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)

Volante regolabile in altezza e inclinazione

Quadro strumenti con display a colori

Sensore pioggia

Serbatoio carburante da 92 litri

Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)

Predisposizione radio con antenna a tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾

Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+ ⁵⁷⁾

Predisposizione modulo PSM per sospensioni pneumatiche

Vetri termoisolanti su tutti i lati

Varianti motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico)

Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season

Impianto di climatizzazione automatico THERMOTRONIC

Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC

Assistente abbaglianti

Abbellimento cruscotto e pannello porta in cromo

Fari LED High Performance

Fendinebbia con luce di svolta Mercedes T

Esterno cellula

Luci posteriori Malibu con striscia a LED

Grande porta del garage sul lato guida

Porta della cellula XL «premium two 2.0» (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili

Chiusura centralizzata per porta della cellula XL «premium two 2.0»

Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L

Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m

Impianto elettrico

Doppia presa USB-C nel pensile sopra il letto posteriore

Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x doppia USB-C)

Predisposizione retrocamera

Predisposizione impianto fotovoltaico

Predisposizione impianto SAT

Predisposizione TV ⁵²⁾

Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep.

Gas | Acqua | Altro

Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto ⁵³⁾

Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento

Truma DuoControl CS

Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero

Radio | Multimedia | TV | Sat

Sistema retrocamera con lente singola ²⁴⁾

Sistema di estrazione TV 24" nella panca laterale ¹³⁾

Smart TV a LED 24" ⁵⁾

Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte incl. kit di collegamento

Interni

Stile Bellagio

Sistema di oscuramento cabina di guida: tendina plissettata sui finestrini laterali e sul parabrezza ⁹⁾

Illuminazione indiretta a LED nel soggiorno e nella cucina

Set decorativo per zona notte: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le informazioni legali relative ai dati sul peso e sulla massa alle pagg. 2-5!




Tutti i sistemi di assistenza previsti dal Regolamento GSR II (Regolamento (UE) 2019/2144) sono già inclusi di serie - per un netto miglioramento della sicurezza nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge.



In alternativa è possibile scansionare il QR code per leggere tutte le informazioni importanti riguardo ai pesi e alle masse!



Disponibile solo come modello comfort 4.2 t!



	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico 9G-TRONIC
Lunghezza / Larghezza / Altezza ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	7.345 / 2.270 / 2.970	7.500 / 2.270 / 2.950
Passo	4.035	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento	170 / 390	220 / 460
Altezza interna soggiorno	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
••••• Peso massimo consentito (kg) ²³⁾	4.250	4.200 / 4.500*
••••• Massa in ordine di marcia ⁷⁾	3.113 (2.957 - 3.269)	3.136 (2.979 - 3.293)
••••• Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	763	688
••••• Massa trainabile max. ²⁷⁾	1.800	2.000
••••• Numero massimo posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850
Dimensioni letto basculante	1.890 / 1.700 x 1.100	1.890 / 1.700 x 1.100
Dimensioni trasf. letto / gruppo sedute*	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare ²¹⁾	125	150
Volume serbatoio acque grigie	90	140
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 4	5 / 1 / 7
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Codice articolo	170160	170350

* in combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa +70 mm)

Cod. art.

210735

Pacchetto cucina / caffè ⁵⁸⁾		
		EUR
Inverter da 12 V a 230 V, 2.000 watt, circuito di priorità		2.000
Macchina da caffè a capsule con kit di collegamento e sistema di estrazione		330
Somma delle singole voci		2.330
Prezzo del pacchetto		1.980
Il vostro risparmio		350
Peso del pacchetto in kg		11

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
				Fiat	Mercedes
Telaio Fiat					
310239	Motore: 160 CV / 120 kW, heavy duty, Euro VIe, cambio automatico a 8 marce	2.320	-	O	-
310075	Motore: 180 CV / 132 kW, heavy duty, Euro VI E, cambio automatico a 8 marce	4.625	-	O	-
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-	O	-
Altre opzioni telaio Fiat Ducato					
311410	Gancio traino amovibile	2.350	62	O	-
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Fiat Ducato)	455	9,5	O	-
Telaio Mercedes-Benz Sprinter					
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	O
410282	Colore esterno cabina di guida metallizzato: nero ossidiana	1.850	-	-	O
Altre opzioni telaio Mercedes-Benz					
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	-	O
311301	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo (Mercedes-Benz Sprinter)	455	12	-	O
Esterno cellula					
410760T	Oblò a tetto «skyview» con soffitto in design sopra la cabina di guida	1.415	18	O	O
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina	360	3	O	O
410850	Oblò a tetto con ventola elettrica sopra la zona cucina	535	2,5	O	O
Impianto elettrico					
510214	Modulo Remote Malibu-Connect iNet-X per l'accesso remoto ⁶³⁾	400	0,5	O	O
Riscaldamento					
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt/230 V)	760	1	O	O
650231	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster cabina di guida ²⁹⁾	3.180	56	O	O
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	9,5	O	O

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	
Gas Acqua Altro					
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	230	0,5	O	O
610046	Truma Gas Level Control (disponibile da novembre 2026)	195	0,5	O	O
Cucina Elettrodomestici					
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep.	905	16,5	O	O
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile della cucina	1.090	8,5	O	O
Radio Multimedia TV Sat					
710051	Sistema audio Jehnert Premium con amplificatore, tweeter e subwoofer (disponibile da novembre 2026)	810	10	O	O
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI	3.540	15	O	O
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV	3.910	16,5	O	O
710053	Router WiFi 5G con antenna esterna	1.530	2	O	O
Interni					
810461	Letto basculante centrale elettrico sopra il gruppo sedute, incl. oblò a tetto nel cupolino per semintegrale ²⁹⁾	2.350	66,5	O	O
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	605	7,5	O	O
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e sacche di trasporto	330	15	O	O
Tappezzerie zona giorno Tappezzerie					
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	O	O
850771	Santorin 27 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	O	O
850640	Davos - Combinazione similpelle-tessuto	435	1	O	O

Note a piè di pagina

Informazioni legali e tecniche integrative sui pesi del veicolo/sulle tolleranze della massa in ordine di marcia

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), più il conducente (75 kg), il serbatoio carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare in regime di marcia (20 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 2, punto 2.
- 14) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superato il peso massimo consentito. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 5.
- 22) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce al peso del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione del peso. In presenza di posti a sedere aggiuntivi omologati (c-tourer solo in combinazione con un optional di maggiorazione del peso), la massa utile minima aumenta di 85 kg a persona e, al contempo, si riduce la massa massima per i dispositivi opzionali. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 3. Con l'optional 5° posto a sedere, il vano di carico passante nel doppio pavimento si riduce leggermente e l'imbottitura non è rivestita nella stessa tappezzeria della zona giorno.
- 23) Il peso massimo consentito indica la massa massima, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Il peso massimo consentito del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superato quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 2, punto 1.
- 27) La massa trainabile massima dipende dal peso totale di traino del veicolo: Fiat Ducato 6.000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5.880 kg
- 33) Optional Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex. Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo «una» bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. Il «DuoControl CS con sensore d'urto» (commutazione automatica e funzione Eis-EX) optional o disponibile nel pacchetto di equipaggiamento può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.

Generali

- 1) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 3) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde.
- 4) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel di serie. Indicatore di carica della batteria richiama tramite app gratuita e touch display.
- 5) Smart TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (incl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Con optional letto basculante centrale elettrico non c'è l'oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 8) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per la regolazione del tavolo. In questa versione, la leva per regolare il tavolo si trova sotto il piano del tavolo.
- 9) Apertura nel sistema di oscuramento della cabina di guida, in corrispondenza della telecamera installata, per l'alloggiamento della telecamera (in alto al centro).
- 10) Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina non disponibile in combinazione con l'optional oblò a tetto con ventola elettrica.
- 11) Possibilità di montaggio in base allo spazio disponibile sul tetto; è possibile che non siano presenti componenti di serie o che vengano montati in altre posizioni. Altezza di montaggio sul tetto Teleco circa 130 mm. Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 non disponibile in combinazione con la predisposizione collegamento TV nella zona del letto posteriore.
- 12) Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 13) Incl. kit di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa 12 V. Collegamento TV aggiuntivo o predisposizione collegamento TV nel retro non disponibile in combinazione con l'impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Con optional garage per scooter/Pedelec, il carico massimo del garage si riduce di 100 kg.
- 16) La lunghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza tra la grembiatura anteriore e la coda del veicolo.
- 17) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali circa + 70 mm).
- 18) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy l'altezza del veicolo può differire di 50 mm.
- 19) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 20) Posizione dello schermo piatto LED 32" sopra il gruppo sedute a L.
- 21) Il volume acqua chiara indicato è comprensivo del volume del boiler.
- 24) Sistema retrocamera in combinazione con Fiat 10,1" incl. navigatore digitale anziché analogico.
- 25) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono cariche.
- 26) Per Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 28) Non ci sono i cassetti nel mobile della cucina (numero variabile a seconda del modello). Misure forno nel blocco cucina (in mm). Modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409; piante 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K», 490 RB-LE: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con Tec-Tower.
- 29) Sul modello T 490 LE, l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde non è disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale e viceversa.
- 30) Posizione: gruppo sedute (230 V, USB), pensile posteriore zona notte (230 V, USB), garage per scooter (230 V).
- 31) Optional scambiatore di calore Alde per riscaldare il soggiorno durante la marcia con il calore del motore incl. funzione di preriscaldamento motore.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu, composto da due sedie da campeggio con logo Malibu e un tavolo.
- 34) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike solo in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 35) Optional oblò a tetto «skyview» con soffitto in design e illuminazione a LED indiretta sopra la cabina di guida. Non disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 36) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 37) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350/380 Nm, motore 160 CV: 380 / 400 Nm, motore 180 CV: 380/450 Nm.
- 38) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute a L (2x).
- 39) Disponibile solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus.
- 40) Optional frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con apertura su entrambi i lati, vano freezer e forno a gas separati. Non disponibile in combinazione con il forno a gas nel mobile della cucina.
- 41) Set decorativo per zona notte Malibu composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copripetto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola con angoli adatto alla rispettiva pianta.
- 42) Sistema retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" integrato su un lato del cruscotto.
- 43) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori di pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 44) Il sensore di livello viene fissato mediante magneti al fondo della bombola. Il livello di riempimento viene misurato mediante ultrasuoni e visualizzato sul pannello/nell'app tramite connessione Bluetooth. Per l'uso con una bombola in alluminio è necessario un lamierino di serraggio aggiuntivo (non compreso nella fornitura). Il sensore non è adatto per bombole del gas in plastica, bombole di gas ricaricabili, serbatoi del gas o bombole di gas butano. Nella fornitura è incluso un sensore.
- 45) Schermo piatto LED 24" incl. supporto TV, altoparlanti e interruttore a contatto integrato senza fili nella parete TV per la zona notte (solo in combinazione con il kit di collegamento).
- 46) Optional gancio traino non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 47) Sistema multimediale con display 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 48) Quadro strumenti digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 49) Optional luci diurne a LED non disponibile in combinazione con i fari anteriori Full LED Fiat, poiché già in dotazione.
- 50) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 51) Scegliendo questo pacchetto, alcuni componenti di serie o del pacchetto di base Plus vengono sostituiti (serbatoio carburante 60 l/65 l) o eliminati (areazione toilette SOG, set tubi flessibili acque grigie, predisposizione impianto fotovoltaico) in modo da ridurre il peso del veicolo. La sostituzione o eliminazione di singoli optional è stata calcolata e compensata nel prezzo del pacchetto.
- 52) Predisposizione TV su pianta 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K» solo in combinazione con il supporto TV a parete 32" ruotabile di 180° nella zona d'ingresso.
- 53) Arealazione toilette SOG tramite camino sul tetto. Su pianta 450 RB-LE, 470 RB-LE «K», 480 RB-QB «K» areazione toilette SOG tramite ventilazione a pavimento.
- 54) Indicatore di carica della batteria richiama tramite app gratuita con sistema di carica automatica da 18 A. Non combinabile con un'altra batteria agli ioni di litio.
- 55) L'optional «Senza materasso di qualità per letto basculante» consente di ridurre il peso del veicolo. La rete a doghe rimane e può essere utilizzata come piano di appoggio.
- 56) Optional raccomandato per i modelli Mercedes-Benz. Se non si sceglie questo optional, il sedile passeggero su questi modelli è circa 45 mm più basso del sedile di guida.
- 57) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display MBUX 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi e le dimensioni del veicolo possono essere inseriti nel sistema solo mediante l'app MercedesMe.
- 58) Inverter disponibile solo in combinazione con la 2ª batteria della cellula al gel o batteria agli ioni di litio.
- 59) Obbligatorio in combinazione con la predisposizione TV se non si sceglie il pacchetto multimedia o lo SMART TV a LED.
- 60) Optional riscaldamento ad acqua calda ALDE sulle piante 450 RB-LE, 470 RB-LE «K» e 480 RB-QB «K» non disponibile in combinazione con il letto basculante centrale.
- 61) Il router è progettato per funzionare con due schede SIM. Le schede SIM non sono comprese nella fornitura.
- 62) Opzioni di controllo per le seguenti apparecchiature installate: temperatura ambiente interna, clima interno/riscaldamento, acqua calda, illuminazione interna, pompa dell'acqua, sistema multimediale, indicatore remoto gas incl. EisEx, indicatore di tensione batteria, visualizzazione livello acque chiare e acque grigie.
- 63) Il modulo Remote iNet X Connect permette di utilizzare l'app iNet X quando si è in giro, controllando così comodamente gli apparecchi e i dispositivi collegati da remoto e visualizzando gli indicatori di stato senza che sia necessario essere vicini al veicolo. Per l'utilizzo è necessaria una eSIM, già compresa nella fornitura.

- I prezzi indicati sono comprensivi dell'IVA al 22% prevista per legge; sono escluse le spese di spedizione e trasporto.
- I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici per il modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e all'equipaggiamento. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le dimensioni e i pesi. Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di accessori opzionali può comportare la perdita di parte dello vano di stivaggio.
- I prezzi degli accessori opzionali si riferiscono all'installazione in fabbrica (non all'installazione post-vendita). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che venga avviata la produzione del veicolo. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Qualsiasi modifica allo stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza di guida e alla sicurezza nel traffico stradale.
- Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, nella misura in cui siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti dei sedili possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolar modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per le riparazioni o le installazioni post-vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idraulico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici

Scoprite i Malibu Reisemobile
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2026. Nel corso della stagione possono sopraggiungere delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche agli equipaggiamenti, variazioni alle combinazioni di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa; sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5% max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati nel presente volume sono conformi al codice tedesco della strada (StVO) e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli (StVZO). Con riserva di refusi, errori di stampa ed errori di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono prezzi di vendita consigliati (RRP) e si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge nel paese di consegna; sono escluse le spese di spedizione e trasporto. La determinazione del prezzo finale spetta esclusivamente al concessionario. Per questo motivo vi invitiamo a contattare tempestivamente il vostro concessionario di fiducia. Non sussiste alcun diritto alla consegna ai prezzi indicati. Con riserva di modifiche e salvo errori.

0826/V1



malibu
a company of carthago